

	Terminal de protección aislante para tubo helicoidal	REVISION: 00
	Insulated bushing for helicoidal conduit	Fam.: TEO
		Pág. / Page 1/1

INTERFLEX, S.A. c/Muga 1, Pol. Ind. Pla d'en Coll, Montcada i Reixac E-08110 · Tel: +34 935643112 · Fax: +34 935643700 · interflex@interflex.es · www.interflex.es

DESCRIPCIÓN	DESCRIPTION
<ul style="list-style-type: none"> Terminal de protección aislante para extremos de tubos helicoidales flexibles, para racores JUDODIX y UNIDIX. 	<ul style="list-style-type: none"> Insulated bushing for the connection of helicoidal flexible conduits, for JUDODIX and UNIDIX connectors.
MATERIALES	MATERIALS
<ul style="list-style-type: none"> Polietileno 	<ul style="list-style-type: none"> Polyethylene

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES / DIMENSIONAL CHARACTERISTICS

Referencia / Reference	Tubo Nº / Conduit N	Diámetro interno paso cables / Internal diameter	Unidades embalaje / Pieces pack u.
330737	7	7,5	100
330937	9	9,2	100
331137	11	11,9	100
331337	13,5	13,6	100
331637	16	15,3	100
332137	21	20,2	100
332937	29	26,7	25
333637	36	34,6	25
334837	48	45,3	25



OTRAS CARACTERÍSTICAS / OTHER CHARACTERISTICS

- a) Temperatura uso / Temperature Range
Máxima / Maximal: +80°C

La información contenida en esta Especificación Técnica de Producto se considera correcta en el momento de su publicación. Sin embargo, puede ser modificada sin previo aviso. El usuario deberá efectuar la selección adecuada del producto y la preparación necesaria para unas condiciones seguras en su aplicación. Es responsabilidad del usuario comprobar los productos recibidos y notificar inmediatamente a INTERFLEX, S.A. cualquier defecto. INTERFLEX, S.A. no será responsable de cualquier daño resultante de una mala instalación, aplicación o uso de sus productos. Si los productos de INTERFLEX, S.A. son utilizados conjuntamente con productos que no son de INTERFLEX, S.A., cualquier reclamación sobre el material en su conjunto será desestimada. Visite nuestra página web www.interflex.es para obtener información actualizada.

The information provided in this Technical Data Sheet is considered to be true and correct at the time of publication. However, it may be changed without prior notice. It is the customer's obligation to determine the correct and safe selection, settings and conditions of use of the products. It is the customer's responsibility to check the delivered products and immediately notify INTERFLEX, S.A. of any detected fault. INTERFLEX, S.A. cannot be held responsible for any damage resulting from unprofessional installation, application or misuse of its products. If INTERFLEX, S.A. products are used in conjunction with non INTERFLEX, S.A. products, all product liability claims will be rejected. Visit our webpage www.interflex.es for an updated information.